

Anfrageformular für den SKG-Aufzug **ISO-PE EASY 1500/2000**

Güteraufzug mit Begleitperson / Drehtüren bodenbündig laut Baumusterprüfung und Maschinenrichtlinie 2006/42/EG

Siehe SKG-Katalog „Aufzüge“, Seiten 82 bis 83 und 86 bis 87

PROJEKT

Kunde: _____

Bauvorhaben: _____

Datum: _____ Anfrage: _____

ALLGEMEINES

Tragkraft: 1500 kg 2000 kg

Fangvorrichtung: Ja

Beladung: Frontlader Durchlader

Position Maschinenraum: oben über

Anzahl Haltestellen: _____ Anzahl Ladestellen: _____ Etagenbezeichnungen: _____

Versorgungsspannung: 3 x 400 V 50 Hz 3 x 380 V 50 Hz 3 x 230 V 50 Hz

Andere: _____

Schacht (siehe Beiblatt für Etagenabstände)

Breite: _____ mm Tiefe: _____ mm Förderhöhe: _____ mm Schachtkopf: _____ mm Grube: _____ mm

Fahrkorb

Breite: _____ mm Tiefe: _____ mm Höhe: _____ mm

AUSFÜHRUNGEN

	Fahrkorb	Schachttüren	Maschinenraumtür
Verzinkt	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Edelstahl 1.4016 (AISI 430) gebürstet K240	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Edelstahl 1.4301 (AISI 304) gebürstet K240	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Edelstahl 1.4301 (AISI 304) 5WL	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
(AISI 316Ti) gebürstet K240	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

Andere Ausführung: _____

Anfrageformular für den SKG-Aufzug ISO-PE EASY 1500/2000

Güteraufzug mit Begleitperson / Drehtüren bodenbündig laut Baumusterprüfung und Maschinenrichtlinie 2006/42/EG

OPTIONEN

Schacht

Leiter: Ja mit Diebstahlsicherung

Beleuchtung: Ja Nein

Schachttüren

Feuertest: EN81-58 E120 EW60/EW30 (nur bei einer Türbreite \leq 1500 mm)

EN81-58 EI60 (nur bei einer Türbreite \leq 1000 mm)

Maschinenraumtür

Doppelwandig: Ja zusätzlich mit Mineralwolle

Feuertest: EN81-58 E120 EW60 (nur bei einer Türbreite \leq 1500 mm)

EN81-58 EI60 (nur bei einer Türbreite \leq 1000 mm)

Sicherheitsschloss: mit Profilzylinder mit KABA-Zylinder (nur für die Schweiz)

Elektrotechnik

Tableaus abschließbar: mit Profilzylinder mit KABA-Zylinder (nur für die Schweiz)

Sonstige Ausstattungen: