

SKG OPTIONS

PYLÔNE

2 - 6



BENNE

7 - 11



PORTES À GUILLOTINE

12 - 14



PORTES BATTANTES

15 - 16



PORTILLON DE LOCAL MACHINERIE

17 - 18



ÉLECTROTECHNIQUE

19 - 23



Complément de pylône pour course supplémentaire	Complément de pylône pour course supplémentaire 3 metres de course sont inclus dans le prix de base.
Pour monte-charges sans benne parachutée	MA.01.01
Pour monte-charges avec benne parachutée	MA.01.02
Pour monte-palettes ISO-MAX 750 / 1000 et ISO-PE EASY	MA.01.03

Échelle pour accès local machinerie	Aluminium
Pour hauteur d'arrivée jusque 2615 mm	MA.02.01.01
Pour hauteur d'arrivée jusque 2860 mm	MA.02.02.01
Pour hauteur d'arrivée jusque 3100 mm	MA.02.03.01
Pour hauteur d'arrivée jusque 3580 mm	MA.02.04.01
Attache anti-vol en inox pour l'échelle fixation murale condamnable avec cadenas (cadenas hors lot)	MA.02.10
Attache anti-vol en inox pour l'échelle avec chaîne de 6 metres fixation murale condamnable avec cadenas (cadenas hors lot)	MA.02.11

Imposte intermédiaire	Habillage entre porte palière et portillon machinerie, uniquement pour machinerie en haut de la gaine.	
	pour largeur de porte ≤ 1000 mm	pour largeur de porte > 1000 mm
Finition galvanisée	MA.03.01.01	MA.03.02.01
Finition galvanisée avec peinture d'apprêt en RAL 7032	MA.03.01.02	MA.03.02.02
Inox 1.4016 grain 240 / AISI 430	MA.03.01.03	MA.03.02.03
Inox 1.4301 grain 240 / AISI 304	MA.03.01.04	MA.03.02.04
Inox 1.4301 avec décor	MA.03.01.05	MA.03.02.05
Inox 1.4571 grain 240 / AISI 316Ti	MA.03.01.06	MA.03.02.06
Thermolaqué au choix en RAL 3000/5010/7010/7035/9005/9010/9016	MA.03.01.10	MA.03.02.10
Double paroi sans laine minérale	MA.03.01.09	MA.03.02.09
Double paroi avec laine minérale	MA.03.01.08	MA.03.01.08

Déфлекteur en gaine	Pour service opposé et équerre	
	pour largeur de porte ≤ 1000 mm et hauteur de porte ≤ 1200 mm	pour largeur de porte > 1000 mm et hauteur de porte > 1200 mm
Finition galvanisée	MA.04.01.01	MA.04.02.01
Finition galvanisée avec peinture d'apprêt en RAL 7032	MA.04.01.02	MA.04.02.02
Inox 1.4016 grain 240 / AISI 430	MA.04.01.03	MA.04.02.03
Inox 1.4301 grain 240 / AISI 304	MA.04.01.04	MA.04.02.04
Inox 1.4301 avec décor	MA.04.01.05	MA.04.02.05
Inox 1.4571 grain 240 / AISI 316Ti	MA.04.01.06	MA.04.02.06
Thermolaqué au choix en RAL 3000/5010/7010/7035/9005/9010/9016	MA.04.01.08	

Habillage de la gaine	
sans calcul statique, uniquement pour installation à l'intérieure d'un bâtiment et sans protection au feu (Uniquement disponible pour ISO-A, C, D, Z, MAX 750 / 1000 kg et PE EASY)	
Finition galvanisée	MA.05.01
Finition galvanisée avec peinture d'apprêt en RAL 7032	MA.05.02
Inox 1.4016 grain 240 / AISI 430	MA.05.03
Inox 1.4301 grain 240 / AISI 304	MA.05.04
Inox 1.4301 avec décor	MA.05.05
Inox 1.4571 grain 240 / AISI 316Ti	MA.05.06
Thermolaqué au choix en RAL 3000/5010/7010/7035/9005/9010/9016	MA.05.08
Double parois sans laine minérale	MA.05.11.01
Double parois avec laine minérale	MA.05.12.01
Dimensions pour service même face et service opposé	
Habillage de la gaine sur 4 faces:	
ISO-A = largeur de benne + 435 mm et profondeur de benne + 250 mm	ISO-A = largeur de benne + 280 mm
ISO-C = largeur de benne + 460 mm et profondeur de benne + 250 mm	ISO-C = largeur de benne + 310 mm
ISO-D = largeur de benne + 460 mm et profondeur de benne + 210 mm	ISO-D = largeur de benne + 310 mm
ISO-Z = largeur de benne + 460 mm et profondeur de benne + 250 mm	ISO-Z = largeur de benne + 310 mm
L'habillage de l'ISO-MAX 750 / 1000 kg et PE easy a les mêmes dimensions que celles de la gaine.	
Habillage de la gaine sur la face palière:	

Couvercle pour habillage de la gaine des monte-charges avec charge-utile ≤ 300 kg		
	En plus de l'habillage de la gaine SKG	
	en épaisseur de 50 mm (avec pliage)	en simple plaque de tôle
Finition galvanisée	MA.05.20.01	MA.05.21.01
Finition galvanisée avec peinture d'apprêt en RAL 7032	MA.05.20.02	MA.05.21.02
Inox 1.4016 grain 240 / AISI 430	MA.05.20.03	MA.05.21.03
Inox 1.4301 grain 240 / AISI 304	MA.05.20.04	MA.05.21.04
Inox 1.4301 avec décor	MA.05.20.05	MA.05.21.05
Inox 1.4571 grain 240 / AISI 316Ti	MA.05.20.06	MA.05.21.06
Thermolaqué au choix en RAL 3000/5010/7010/7035/9005/9010/9016	MA.05.20.08	Non disponible!
Couvercle pour habillage de la gaine des monte-charges ISO-MAX 750 / 1000 kg		
	En supplément de l'habillage gaine	
Finition galvanisée	MA.05.22.01	
Finition galvanisée avec peinture d'apprêt en RAL 7032	MA.05.22.02	
Inox 1.4016 grain 240 / AISI 430	MA.05.22.03	
Inox 1.4301 grain 240 / AISI 304	MA.05.22.04	
Inox 1.4571 grain 240 / AISI 316Ti	MA.05.22.05	

Tôle paroi lisse comme protection en gaine (largeur de benne + 50 mm) x hauteur de gaine x nombre de face de service	
Finition galvanisée	MA.06.01.01
Inox 1.4016 grain 240 / AISI 430	MA.06.01.03
Inox 1.4301 grain 240 / AISI 304	MA.06.01.04
Inox 1.4301 avec décor	MA.06.01.05
inox 1.4571 grain 240 / AISI 316Ti	MA.06.01.06

Tôle de séparation en gaine entre appareils (profondeur de benne + 100 mm) x hauteur de gaine x (nombre d'appareil en gaine - 1)	
Finition galvanisée	MA.07.01.01

Finition de benne	LB ≤ 1000 mm PB ≤ 1000 mm HB ≤ 800 mm	LB ≤ 1000 mm PB ≤ 1000 mm HB ≤ 1200 mm	LB ≤ 1000 mm PB ≤ 1000 mm HB ≤ 2000 mm
Finition galvanisée avec peinture d'apprêt en RAL 7032	MB.05.01.02	MB.05.02.02	Non disponible!
Inox 1.4016 grain 240 / AISI 430	MB.05.01.03	MB.05.02.03	MB.05.05.03
Inox 1.4301 grain 240 / AISI 304	MB.05.01.04	MB.05.02.04	MB.05.05.04
Inox 1.4301 avec décor	MB.05.01.05	MB.05.02.05	MB.05.05.05
Inox 1.4571 grain 240 / AISI 316Ti	MB.05.01.06	MB.05.02.06	MB.05.05.06
Thermolaqué au choix en RAL 3000/5010/7010/7035/9005/9010/9016	MB.05.01.08	MB.05.02.08	Non disponible!

Finition de benne	LB ≤ 1500 mm PB ≤ 1500 mm HB ≤ 1200 mm	LB ≤ 1500 mm PB ≤ 1500 mm HB ≤ 2000 mm	LB ≤ 1500 mm PB ≤ 1800 mm HB ≤ 2200 mm
Inox 1.4016 grain 240 / AISI 430	MB.05.03.03	MB.05.04.03	MB.05.06.03
Inox 1.4301 grain 240 / AISI 304	MB.05.03.04	MB.05.04.04	MB.05.06.04
Inox 1.4301 avec décor	MB.05.03.05	MB.05.04.05	MB.05.06.05
Inox 1.4571 grain 240 / AISI 316Ti	MB.05.03.06	MB.05.04.06	MB.05.06.06

Plancher de benne		
	LB ≤ 1000 mm, PB ≤ 1000 mm	LB ≤ 1500 mm, PB ≤ 1800 mm
Inox 1.4016 grain 240 / AISI 430, parois et plafond galvanisés	MB.06.01.03	MB.06.02.03
Inox 1.4301 grain 240 / AISI 304, parois et plafond galvanisés	MB.06.01.04	MB.06.02.04
Inox 1.4571 grain 240 / AISI 316Ti, parois et plafond galvanisés	MB.06.01.06	MB.06.02.06
PVC	MB.06.01.08	MB.06.02.08
En tôle striée galvanisée	MB.06.01.09	MB.06.02.09
En tôle striée aluminium	MB.06.01.10	MB.06.02.10
Inox 1.4301 AISI 304 en tôle striée	MB.06.01.11	MB.06.02.11
Rebord sur plancher de benne	MB.25.02	Non disponible!

Étagère supplémentaire avec accessoires de fixation	
	LB ≤ 1000 mm, PB ≤ 1000 mm
Finition galvanisée	MB.07.01.01
Finition galvanisée avec peinture d'apprêt en RAL 7032	MB.07.01.02
Inox 1.4016 grain 240 / AISI 430	MB.07.01.03
Inox 1.4301 grain 240 / AISI 304	MB.07.01.04
Inox 1.4301 avec décor	MB.07.01.05
Inox 1.4571 grain 240 / AISI 316Ti	MB.07.01.06
Thermolaquée au choix en RAL 3000/5010/7010/7035/9005/9010/9016	MB.07.01.09
PVC	MB.07.01.08
Fixation supplémentaire pour étagère	MB.08.01
Rails de support inox pour récipients selon EN 631	MB.08.02

Lisse de protection en benne	
Plastique épaisseur 10 mm et hauteur 100 mm	MB.09.01
Bois dur épaisseur 20 mm et hauteur 100 mm	MB.09.02
Benne striée aluminium 3 mm hauteur 1000 mm	MB.09.03
Parois de benne avec striée aluminium 3 mm en mi-hauteur	MB.09.03.01

Options supplémentaires	
Came électromagnétique additionnelle nécessaire pour entrée opposé sur appareil ras du sol	MB.01.01
Plus-value pour came électromagnétique IP 54 (en plus de MB.01.01)	MB.01.02
Supplément pour service opposé du ISO-PE EASY avec came életromagnétique et barriere de cellule	MB.01.1000.02
Contact de surcharge avec signal optique sur la boîte à boutons Inclu sur ISO-L, ISO-MAX et ISO-PE EASY	MB.02.01
Eclairage dans le plafond-LED Lampes au plafond, Modèle „Standard“	MB.03.02

Chauffage en benne	
dimensions de benne max. 1000 x 1000 x 1200 mm	
Plancher de benne chauffant	MB.04.01
Plafond de benne chauffant radiateur infrarouge 250 W / 2x 250 W	MB.04.02
Étagère chauffante en inox 2 mm	MB.04.03
Étagère perforée en inox 2 mm	MB.04.04

Protections de benne		
Volet roulant Réduction du passage libre de la benne en largeur de 30 mm et en hauteur de 100 mm. Réduction de la profondeur utile de benne de 35 mm par volet roulant	Dimensions de benne max.	
	LB ≤ 1000 mm, HB ≤ 800 mm	LB ≤ 1000 mm, HB ≤ 1200 mm
Inox 1.4301 / AISI 430 vertical, manuel, avec contact	MB.12.01.01	MB.12.02.01
Aluminium vertical, manuel, avec contact	MB.12.01.02	MB.12.02.02

Grille à ciseaux		
	Dimensions de benne max.	
	LB ≤ 1000 mm, HB ≤ 1200 mm réduction passage libre: LB - 200 mm, PG +100 mm	LB de 1000 à 1500 mm, HB de 1200 à 2000 mm réduction passage libre: LB - 210 mm, PG +100 mm
Aluminium fixe, manuelle et avec contact	MB.16.01.01	MB.16.02.01

Barre de fermeture	
Tube carré en inox 1.4301 largeur benne ≤ 1000 mm et hauteur benne ≤ 1200 mm Réduction passage libre en largeur de -40 mm et profondeur utile de benne de -40 mm par barre	MB.13.01.01
Tube carré en inox 1.4301 largeur benne > 1000 mm et hauteur benne > 1200 mm Réduction passage libre en largeur de -50 mm et profondeur utile de benne de -50 mm par barre	MB.13.02.01

Porte de benne verticale (manuelle et avec contact)	
Uniquement pour service même face ou opposé d'ISO-A, C et D! Attention! Nécessite en gaine +40 mm en largeur et +80 mm en profondeur de plus! Réduction du passage libre en hauteur -100 mm!	
Finition galvanisée	MB.14.01.01
Finition galvanisée avec peinture d'apprêt en RAL 7032	MB.14.01.02
Inox 1.4016 grain 240 / AISI 430	MB.14.01.03
Inox 1.4301 grain 240 / AISI 304	MB.14.01.04
Inox 1.4301 avec décor	MB.14.01.05
Inox 1.4571 grain 240 AISI 316Ti	MB.14.01.06
Thermolaqué au choix en RAL 3000/5010/7010/7035/9005/9010/9016	MB.14.01.08

Moteur pour porte de benne automatisme	
Uniquement disponible ensemble avec portes palières automatiques.	
MB.15.01	

Porte à guillotine	Dimensions de porte à guillotine	
	Largeur benne ≤ 1000 mm Hauteur benne ≤ 800 mm	Largeur benne ≤ 1000 mm Hauteur benne ≤ 1200 mm
Supplément obligatoire pour palier supplémentaire finition galvanisée	MC.03.01	MC.03.02
Finition galvanisée avec peinture d'apprêt en RAL 7032	MC.03.01.02	MC.03.02.02
Inox 1.4016 grain 240 / AISI 430	MC.03.01.03	MC.03.02.03
Inox 1.4301 grain 240 / AISI 304	MC.03.01.04	MC.03.02.04
Inox 1.4301 avec décor	MC.03.01.05	MC.03.02.05
Inox 1.4571 grain 240 / AISI 316Ti	MC.03.01.06	MC.03.02.06
Thermolaqué au choix en RAL 3000/5010/7010/7035/9005/9010/9016	MC.03.01.08	MC.03.02.08
Double paroi sans laine minérale	MC.02.01	
Double paroi avec laine minérale	MC.02.02	
Avec serrure à taquet avec cylindre profilé	MC.07.02	

Protection au feu	Dimensions de porte à guillotine Largeur benne ≤ 1000 mm, Hauteur benne ≤ 1200 mm
Selon la norme EN 81-58 (E120)	MC.02.13
Selon la norme EN 81-58 (EI60)	MC.02.14
F60 (pour Singapour)	MC.02.12

Tôle de rack de depose devant porte pour ISO-A	Version standard avec 250 mm de profondeur
Finition galvanisée	MC.06.01.01
Finition galvanisée avec peinture d'apprêt en RAL 7032	MC.06.01.02
Inox 1.4016 grain 240 / AISI 430	MC.06.01.03
Inox 1.4301 grain 240 / AISI 304	MC.06.01.04
Inox 1.4301 avec décor	MC.06.01.05
Inox 1.4571 grain 240 / AISI 316Ti	MC.06.01.06
Thermolaqué au choix en RAL 3000/5010/7010/7035/9005/9010/9016	MC.06.01.08

Porte palière automatique 24 V avec DC-moteur	
Portes guillotine palières automatiques pour 2 arrêts et 2 portes	MC.04.01
Portes guillotine palières automatiques pour chaque autre arrêt ou palier	MC.04.02
Barrière de cellule obligatoire pour sécurisation une pour chaque face de service	MC.04.03

Porte palière pliante	Dimensions de porte max.	
	Largeur benne ≤ 1000 mm Hauteur benne ≤ 1200 mm	Largeur benne ≤ 1000 mm Hauteur benne ≤ 2000 mm
Finition galvanisée	MC.05.01	MC.05.02

Attention!

Il faut plus de largeur et profondeur de gaine.
Dimensions sur demande.

Porte battante	Dimensions de porte battante	
	Largeur benne ≤ 1000 mm Hauteur benne ≤ 1200 mm	Largeur benne ≤ 1000 mm Hauteur benne ≤ 1400 mm
Pour palier supplémentaire 1-vantail en tôle galvanisée	MD.07.01	MD.07.02
Plus-value porte battante 2-vantaux au lieu de 1-vantail	MD.08.01	MD.08.02
Finition galvanisée avec peinture d'apprêt en RAL 7032	MD.07.01.02	MD.07.02.02
Inox 1.4016 grain 240 / AISI 430	MD.07.01.03	MD.07.02.03
Inox 1.4301 grain 240 / AISI 304	MD.07.01.04	MD.07.02.04
Inox 1.4301 avec décor	MD.07.01.05	MD.07.02.05
Inox 1.4571 grain 240 / AISI 316Ti	MD.07.01.06	MD.07.02.06
Thermolaqué au choix en RAL 3000/5010/7010/7035/9005/9010/9016	MD.07.01.08	Non disponible!
Double paroi avec laine minérale	MD.07.01.10	MD.07.02.10
Serrure à pêne dormant pour verrouillage de porte battante avec cylindre profilé	MD.05.01	
Serrure à pêne demi-tour pour verrouillage de porte battante avec cylindre profilé	MD.05.02	
Porte avec ferme-porte standard pour HP > 1200 mm amortisseur hydraulique	MD.06.01	
Came de renvoi pour combinaison portes guillotine et battante	MD.14.01	
Came de renvoi pour porte battante avec volet roulant ou ISO-Z	MD.14.02	

Porte battante	Dimensions max. de porte battante	
	Largeur benne ≤ 1000 mm Hauteur benne ≤ 2000 mm	Largeur benne ≤ 1500 mm Hauteur benne ≤ 2200 mm
Porte battante supplémentaire 1-vantail en tôle galvanisée	MD.07.03	MD.07.04
Plus-value porte battante 2-vantaux au lieu de 1-vantail	MD.08.03	Sur ces dimensions les portes sont toujours à 2-vantaux
Inox 1.4016 grain 240 / AISI 430	MD.07.03.03	MD.07.04.03
Inox 1.4301 grain 240 / AISI 304	MD.07.03.04	MD.07.04.04
Inox 1.4301 avec décor	MD.07.03.05	MD.07.04.05
Inox 1.4571 grain 240 / AISI 316Ti	MD.07.03.06	MD.07.04.06
Thermolaqué au choix en RAL 3000/5010/7010/7035/9005/9010/9016	Non disponible!	Non disponible!
Double paroi avec laine minérale	MD.07.03.10	MD.07.04.10

Protection au feu	Dimensions max. de porte battante	
	Largeur benne ≤ 1000 mm Hauteur benne ≤ 1200 mm	Largeur benne ≤ 1000 mm Hauteur benne ≤ 2000 mm
Selon la norme EN 81-58 (E120) pour porte à 1-vantail	MD.02.06	
Selon la norme EN 81-58 (E120) pour porte à 2-vantaux	MD.02.07	
Selon la norme EN 81-58 (EI60) pour porte à 1-vantail	MD.02.08	

Portillon de nettoyage supplémentaire 1-vantail avec largeur de porte < 800 mm 2-vantaux avec largeur de porte ≥ 800 mm	Llargeur de porte ≤ 1000 mm Hauteur de port = 600 mm
Finition galvanisée	MD.10.01
Finition galvanisée avec peinture d'apprêt en RAL 7032	MD.10.02
Inox 1.4016 grain 240 / AISI 430	MD.10.03
Inox 1.4301 grain 240 / AISI 304	MD.10.04
Inox 1.4571 grain 240 / AISI 316Ti	MD.10.05
Thermolaqué au choix en RAL 3000/5010/7010/7035/9005/9010/9016	MD.10.08

Fermetures spéciales pour portillon de nettoyage et portillon de local machinerie	
Serrure avec cylindre profilé à pêne dormant	MD.13.01
Serrure avec cylindre profilé à pêne bec de cane	MD.13.011
Serrure avec cylindre KABA à pêne demi-tour	MD.13.07

Portillon de local machinerie Portillon de nettoyage	Largeur de porte ≤ 1000 mm Hauteur de porte = 600 mm	Largeur de porte ≤ 1500 mm Hauteur de porte = 600 mm
Portillon de local machinerie supplémentaire galvanisé 1-vantail avec largeur de porte < 800 mm, 2-vantaux pour largeur de porte ≥ 800 mm	MD.09.01	MD.09.02
Finition galvanisée avec peinture d'apprêt en RAL 7032	MD.09.01.02	MD.09.02.02
Inox 1.4016 grain 240 / AISI 430	MD.09.01.03	MD.09.01.03
Inox 1.4301 grain 240 / AISI 304	MD.09.01.04	MD.09.02.04
Inox 1.4301 avec décor	MD.09.01.05	MD.09.02.05
Inox 1.4571 grain 240 / AISI 316Ti	MD.09.01.06	MD.09.02.06
Thermolaqué au choix en RAL 3000/5010/7010/7035/9005/9010/9016	MD.09.01.08	Non disponible!
Double parois avec laine minérale	MD.09.01.10	MD.09.02.10

Protection au feu	Largeur de porte ≤ 1000 mm Hauteur de porte = 600 mm	Largeur de porte ≤ 1500 mm Hauteur de port = 600 mm
Selon la norme EN 81-58 (E120)	MD.11.01	MD.11.02
Selon la norme EN 81-58 (EI60) pour porte 1-vantail	MD.11.03	Non disponible!

Tension d'alimentation spécial	Contrôleur à relais	Contrôleur micro-processeur AS
Tension 3 x 230V / 1 x 230V 50 Hz		ME.03.01
Tension 3 x 380V / 1 x 220V 60Hz		ME.03.02
Tension 3 x 220V / 1 x 220V 60 Hz		ME.03.03

Contact à clé sans cylindre profilé (sur boîte à boutons) Merci d'indiquer l'etage ou les étages concernées.	Contrôleur à relais	Contrôleur micro-processeur AS
Pour éteindre l'appareil		ME.04.01
Pour éteindre la boîte à boutons		ME.04.02
Au lieu des boutons poussoirs		ME.04.03

Contact à clé avec cylindre profilé Merci d'indiquer l'étage ou les étages concernées.	Contrôleur à relais	Contrôleur micro-processeur AS
Pour éteindre l'appareil		ME.05.01
Pour éteindre la boîte à boutons		ME.05.02
Au lieu des boutons poussoirs		ME.04.04
Avec cylindre KABA au lieu des boutons poussoirs		ME.04.05
Avec cylindre KABA pour éteindre la boîte à boutons		ME.05.03

Coffret pour contrôleur en finition impression	
Dimensions standard 500 x 500 x 300 mm avec serrure à clé triangulaire et interrupteur principal	ME.01.01
Verrou à clé triangulaire pour coffret de contrôleur	ME.01.03

Coffret de contrôleur – constructions spéciales en particulier exigences opérationnelles	
Selon Lloyds Register of Shipping	ME.02.02
Installation avec câble sans halogène	ME.02.03

Signalisations supplémentaire sur boîte à boutons	Contrôleur à relais	Contrôleur micro-processeur AS
Signalisation „hors service“ pour 2 niveaux avec 2 paliers	ME.06.01	Différentes versions sur demande (uniquement possible sur une boîte à bouton)
Signalisation „hors service“ pour niveau / palier supplémentaire en plus de ME.06.01	ME.06.02	Incluse
Signalisation „porte ouverte“ pour 2 niveaux avec 2 paliers	ME.06.03	Incluse
Signalisation „porte ouverte“ pour niveau / palier supplémentaire en plus de ME.06.03	ME.06.04	Incluse
Indication de direction pour 2 niveaux avec 2 paliers indication „montée“ et „descente“	ME.06.05	Incluse
Indication de direction pour niveau / palier supplémentaire en plus de ME.06.05	ME.06.06	Incluse
Signalisation de chauffage allumé par palier / étage voyant pour chauffage benne	ME.06.07	

Options spéciales	Contrôleur à relais	Contrôleur micro-processeur AS
Blocage des commandes temporé programmable de 5 sec. à 2,5 heures par ein relais de temporisation sur le contrôleur	ME.07.01	inclus
Blocage des commandes non temporé Le réarmement ce fait après ouverture de la porte palière du niveau de destination	ME.07.02	inclus
Retour automatique réglable de 5 à 600 sec. Merci d’indiquer temps et l’étage.	ME.07.05	
Compteur d’heure de marche dans le contôleur	ME.09.01	Inclus lisible dans contrôleur
Compteur de démarrage dans le contrôleur	ME.09.02	Inclus lisible dans contrôleur
Boîte à boutons supplémentaire dans le local machinerie pour 2 niveaux	ME.09.03	

Équipement de sécurité supplémentaires	
Interrupteur principal pour exigences spéciales	ME.15.01
Interrupteur d’urgence de fin de course pour exigences spéciales	ME.15.02
Interrupteur à champignon pour arrêt d’urgence de l’appareil - par boîte à boutons	ME.15.04
Interrupteur à champignon pour arrêt d’urgence de l’appareil - sur le toit de benne	ME.15.06
Contact de mou de câble pour exigences spéciales	ME.15.07
Interrupteur principal arrêt sur tous les pôles	ME.15.08

Sonderausstattungen	
Interphone pour installation dans le mur pour 2 paliers avec fourniture électrique	ME.10.01
Interphone pour palier supplémentaire avec fourniture électrique	ME.10.02
Interphone encastré dans le montant de la porte pour 2 paliers avec fourniture électrique	ME.11.01
Interphone encastré pour palier supplémentaire avec fourniture électrique	ME.11.02
Éclairage en gaine LED jusqu'à 4 m de course	ME.12.03
Éclairage en gaine LED chaque m de course additionelle	ME.12.04
Coupe-circuit avec fusible 10 A	ME.13.01
Plus-value pour fusible 10 A supplémentaire	ME.13.02
Contact sans potentiel une ouverture et une fermeture	ME.17.01
Boite à bouton encastrée dans le mur pour contrôleur AS3	ME.06.09
Boite à bouton encastrée dans le mur pour contrôleur à relais	ME.06.10
Équipement spécial ISO-A et ISO-C pour sécurité enfant	ME.30.10
Équipement spécial ISO-D pour sécurité enfant	ME.30.11
Gong électrique d'arrivée supplémentaire pour étage au choix	ME.31.01.01
Installation sans halogène	ME.34.01

Réglage des fréquences et convertisseur de fréquence	
Convertisseur 1 x 230 Volt 50 Hz pour machine avec max. 1,1 KW	ME.30.110.1.001
Variateur de fréquences 400 V 50 Hz pour machine avec max. 1,1 KW	ME.30.110.3.001
Variateur de fréquences 400 V 50 Hz pour machine avec max. 1,5 KW	ME.30.150.3.001
Variateur de fréquences 400 V 50 Hz pour machine avec max. 2,2 KW	ME.30.220.3.001
Variateur de fréquences 400 V 50 Hz pour machine avec max. 3,0 KW	ME.30.300.3.001
Variateur de fréquences 400 V 50 Hz pour machine avec max. 4,0 KW	ME.30.400.3.001
Variateur de fréquences 400 V 50 Hz pour machine avec max. 5,5 KW	ME.30.550.3.001
Mode de maintenance pour réglage du variateur de fréquence Maintenance „Marche“ / „Montée“ / „Descente“	ME.30.1000.3.001

Équipement étanche en IP 54	
Coffret pour contrôleur pour monte-charges ISO-A/C/D/Z	ME.33.01.01
Coffret pour contrôleur pour monte-palettes ISO-L et ISO-MAX	ME.33.01.02
Boite à bouton dans la porte palière	ME.33.02.01
Contact de porte pour porte à guillotine	ME.33.03.01
Serrure et contact de porte battante 1-vantail	ME.33.03.02
Serrure et contact de porte battante 2-vantaux	ME.33.03.03
Came électromagnétique pour appareil ras du sol	ME.33.04.01
Installation électrique pour monte-charges ISO-A/C/D/Z sans benne parachutée	ME.33.05.01
Installation électrique pour monte-charges ISO-A/C/D/Z avec benne parachutée	ME.33.05.02
Installation électrique pour monte-palettes ISO-L et ISO-MAX	ME.33.05.03

SKG

Metallschneider GmbH
Mühlenfeld 22
33154 Salzkotten
ALLEMAGNE

téléphone +49 (0) 2948 9480-0
info@metallschneider.de

www.metallschneider.de

