

PYLÔNE

Auto-porteur en profilés laminés, pré-monté en segments de 2 m avec conduits plastiques pour canalisation électrique.

BENNE

En acier galvanisé, avec guidages latéraux et coulisseaux réglables. Équipée d'une étagère sur le modèle sur allège.

Dimensions en intervalles de 25 mm.

PORTES

Selon le modèle de monte-charge, type à guillotine ou battantes (1 ou 2 vantaux) conformes aux normes DIN 18090 ou 18092, en acier galvanisé et équipées de serrures homologuées.

Le modèle à guillotine est équipé de galets de suspension en aluminium et de câbles en acier très flexible.

Livrées avec encadrement pré-monté.

PORTILLON D'ACCÈS AU LOCAL MACHINERIE

À 1 vantail ou 2 vantaux, finition galvanisée avec déverrouillage en encadrement.

CONTRE-POIDS

Composé d'un cadre et de gueuses de 50 x 50 mm et réglables à l'aide de coulisseaux.

TREUIL

À adhérence avec 2 ou 3 câbles pour une charge jusqu'à 100 kg.

Avec 2 chaînes pour les charges de 200 - 300 kg

Machine avec frein à disque, volant et tôle de support, protection IP 54.

CONTRÔLEUR

- 24 Vois sur les boutons de commande.
- Embrochable et pré-câblée.
- Appel et renvoi à chaque palier.
- Blocage des commandes programmable.
- Ronfleur et signal d'arrivée.
- Signal optique de position de la benne à chaque palier.



MONTE-CHARGES

